

EPOXY HARDENER FIBREGLASS new

РАЗДЕЛ 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО

1.1 Идентификатори на продукта : EPOXY HARDENER FIBREGLASS new

1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват:

Подходящи употреби: Втвърдител за покрития

Непрепоръчителни употреби: Всяка употреба, неуточнена в този подраздел или в подраздел 7.3

1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност :

Troton Sp. z o.o.

Zabrowo 14A

78-120 Goscino - Zachodniopomorskie - Polska

Тел.: +48 94 35 123 94 -

Факс: +48 94 35 126 22

troton@troton.com.pl

www.troton.pl

1.4 Телефонен номер при спешни случаи :

РАЗДЕЛ 2: ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

2.1 Класифициране на веществото или сместа:

Регламент № 1272/2008 (CLP):

Класификацията на този продукт е направена по силата на Регламент № 1272/2008 (CLP).

Eye Dam. 1: Сериозно увреждане на очите, категория 1, H318

Skin Corr. 1B: Корозия/дразнене на кожата, категория 1B, H314

Skin Sens. 1A: Кожна сенсибилизация, категория 1A, H317

2.2 Елементите на етикета:

Регламент № 1272/2008 (CLP):

Опасно



Предупреждения за опасност:

Skin Corr. 1B: H314 - Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите

Skin Sens. 1A: H317 - Може да причини алергична кожна реакция

Препоръки за безопасност:

P101: При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта

P102: Да се съхранява извън обсега на деца

P280: Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице

P301+P330+P331: ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане

P302+P352: ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно с вода

P304+P340: ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането

P305+P351+P338: ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването

P501: Изхвърлете съдържанието и / или контейнера, в съответствие с разпоредбите относно опасните отпадъци или опаковките и отпадъците от опаковки

Вещества, които допринасят за класифицирането

3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine; Cycloaliphatic amine; Salicylic acid

2.3 Други опасности:

Продуктът не отговаря на критериите за PBT/vPvB

РАЗДЕЛ 3: СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

3.1 Вещества:

Не е приложимо

3.2 Смеси:

EPOXY HARDENER FIBREGLASS new

РАЗДЕЛ 3: СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ (продължава)

Химическо описание: Смес на база химически продукти

Елементи:

В съответствие с Приложение II на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (точка 3), продуктът съдържа:

| Идентификация | Химично наименование / класификация | | Концентрация |
|--|---|--|-------------------------------|
| CAS: 2855-13-2 EC: 220-666-8 Index: 612-067-00-9 REACH 01-2119514687-32-XXXX | 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine ¹ | Самостоятелно Регламент 1272/2008 Acute Tox. 4: H302; Eye Dam. 1: H318; Skin Corr. 1B: H314; Skin Sens. 1A: H317 - Опасно | ! ☣ ☣ 10 - <25 % |
| CAS: 100-51-6 EC: 202-859-9 Index: 603-057-00-5 REACH 01-2119492630-38-XXXX | Benzyl alcohol ¹ | Самостоятелно Регламент 1272/2008 Acute Tox. 4: H302+H332; Eye Irrit. 2: H319 - Внимание | ! 10 - <25 % |
| CAS: 38294-64-3 EC: 500-101-4 Index: Не е приложимо REACH 01-2119965165-33-XXXX | Cycloaliphatic amine ¹ | Самостоятелно Регламент 1272/2008 Aquatic Chronic 3: H412; Eye Dam. 1: H318; Skin Corr. 1B: H314; Skin Sens. 1: H317 - Опасно | ! ☣ ☣ 1 - <10 % |
| CAS: 69-72-7 EC: 200-712-3 Index: Не е приложимо REACH 01-2119486984-17-XXXX | Salicylic acid ¹ | Самостоятелно Регламент 1272/2008 Acute Tox. 4: H302; Eye Dam. 1: H318 - Опасно | ! ☣ ☣ 1 - <10 % |

¹ Вещество, представляващо опасност за здравето или околната среда в съответствие с критериите, установени в Регламент (ЕС) № 2015/830

За повече информация относно степента на опасност на веществата консултирайте раздели 8, 11, 12, 15 и 16.

РАЗДЕЛ 4: МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

4.1 Описание на мерките за първа помощ:

Незабавно потърсете медицинска помощ и покажете съдържанието на листовката на този продукт.

При вдишване:

Този продукт не е класифициран като опасен чрез вдишване, обаче, се препоръчва в случай на интоксикационни симптоми лицето, което е засегнато да се изведе от зоната на излагане, да му се осигури чист въздух и да се остави в покой. Потърсете медицинска помощ ако симптомите продължават.

При контакт с кожата:

Отстранете замърсените дрехи и обувки, изплакнете кожата или ако е необходимо изкълете лицето, което е засегнато изобилно със студен душ и неутрален сапун. При тежки случаи отидете на лекар. Ако сместа причини изгаряния или измръзвания не сваляйте дрехите, тъй като може да се влоши травмата. В случай на мехури по кожата, не ги пукайте, тъй като това може да увеличи риска от инфекция.

При контакт с очите:

Изплакнете очите обилно с топла вода най-малко 15 минути. Не позволявайте засегнатото лице да трябва или затвори очите си. Ако засегнатото лице използва контактни лещи, те трябва да бъдат свалени, освен ако не са залепнали за очите, тъй като това може да причини допълнителни щети. Във всички случаи, след почистване, да се консултира лекар възможно най-бързо с Информационния лист за безопасност (ИЛБ) на продукта.

Чрез погълътане / аспирация:

Потърсете незабавно медицинска помощ, показвайки ИЛБ на този продукт. Да не се предизвиква повръщане, защото при евакуация от стомаха може да е опасно за слузта на храносмилателния тракт и вдишването му за дихателната система. Изплакнете устата и гърлото, тъй като те може да са били засегнати по време на погълътането. В случай на загуба на съзнание да не се администрира нищо през устата, освен ако наблюдава лекар. Дръжте лицето, което е засегнато в покой.

4.2 Най-съществени остири и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти:

Острите и последващи ефекти са посочени в параграфи 2 и 11.

4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение :

Ирелевантно

РАЗДЕЛ 5: ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

5.1 Пожарогасителни средства:

EPOXY HARDENER FIBREGLASS new

РАЗДЕЛ 5: ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ (продължава)

Продуктът не е възпламеним при нормални условия на съхранение, приложение и употреба. В случай на възпламеняване при неправилно приложение, съхранение или употреба, използвайте пожарогасител с поливалентен прах (ABC прах), в съответствие с Правилата за пожарна безопасност. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е ДА НЕ използвате чешмяна вода за гасене.

5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа:

В резултат на изгаряне или термичен разпад се отделят реактивни съединения, които могат да бъдат силно токсични, следователно могат да доведат до сериозни рискове за здравето.

5.3 Съвети за пожарникарите:

В зависимост от степента на пожара може да се наложи да използвате цялостно защитно облекло и личен кислороден комплект. Трябва да има осигурени минимално изискуеми средства за случай на пожар (огнеупорни одеяла, преносими комплекти за първа помощ,...) в съответствие с Директива 89/654/EIO.

Допълнителни разпоредби:

Действайте в съответствие с Вътрешния аварийен план и информационните табла за действие в случай на авария или други спешни случаи. Унищожете всички възпламенени източници. В случай на пожар, замразете всички съдове за съхранение на продукти, уязвими на възпламеняване, взрив или експлозия от разширяващи се пари на кипяща течност, които може да възникнат в резултат от високи температури. Избягвайте разливането на продукти, използвани за гасене на пожара, във водна среда.

РАЗДЕЛ 6: МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ

6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи:

Изолирайте течовете, ако това не представлява допълнителен риск за хората, които извършват задачата. При потенциален контакт с разлетия продукт, трябва да ползвате личните си предпазни средства (вижте Раздел 8). Евакуирайте района и пазете онези, които нямат предпазни средства.

6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда:

Продуктът не е класифициран като опасен за околната среда. Да се съхранява далеч от оточни, повърхностни и подземни води.

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване:

Препоръчително е:

Абсорбирайте разлива чрез пясък или инертен агент и преместете продукта на безопасно място. Не абсорбирайте чрез дървени стружки или други запалими материали. За въпроси във връзка с изхвърлянето на продукта, вижте Раздел 13.

6.4 Позоваване на други раздели:

Вижте раздели 8 и 13.

РАЗДЕЛ 7: РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ

7.1 Предпазни мерки за безопасна работа:

A.- Предпазни мерки

Действайте в съответствие със законодателството по отношение превенцията на производствени рискове. Дръжте контейнерите херметично затворени. Унищожете разливите и остатъците по безопасни начини (Раздел 6). Избягвайте течове от контейнерите. Поддържайте ред и чистота там, където се използват опасни продукти.

B.- Технически препоръки за предотвратяване на пожари и експлозии

Продуктът не е възпламеним при нормални условия на съхранение, приложение и употреба. Препоръчително е да се транспортира при ниска скорост, за да се избегне създаването на електростатичен заряд, който може да засегне възпламенимите продукти. Вижте Раздел 10 за информация за условията и продуктите, които трябва да се избягват.

C.- Технически препоръки за предотвратяване на ергономични и токсикологични рискове

Не яжте и не пийте по време на работа, а след това измийте ръцете си с подходящо средство.

D.- Технически препоръки за предотвратяване на рисковете за околната среда

Препоръчително е да имате абсорбиращ материал в непосредствена близост до продукта (Вижте т. 6.3)

7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости:

A.- Технически мерки за съхранение

минимална температура: 5 °C

максимална температура: 35 °C

EPOXY HARDENER FIBREGLASS new

РАЗДЕЛ 7: РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ (продължава)

максимално време: 12 Месеца

В.- Условия за безопасно съхраняване

Избягвайте източници на топлина, радиация, статично електричество и контакта с храни. За повече информация, вижте т. 10.5

7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и):

С изключение на описаните инструкции, не е необходимо да се реализира никаква специална препоръка по отношение на употребата на този продукт.

РАЗДЕЛ 8: КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА/ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

8.1 Параметри на контрол:

Вещества, чито ограничения на професионална експозиция трябва да бъдат наблюдавани в работната среда (НАРЕДБА № 13 от 30 декември 2003 г.,изм. ДВ. бр.71 от 1 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.67 от 17 Август 2007г.):

| Идентификация | | Пределно допустими концентрации в околната среда | | |
|----------------|--|--|--|---------------------|
| Benzyl alcohol | | 8 часа | | 5 mg/m ³ |
| CAS: 100-51-6 | | 15 min | | |
| EC: 202-859-9 | | Година | | 2017 |

DNEL (Работници):

| Идентификация | | краткотрайна експозиция | | дълготрайна експозиция | |
|--|-------------|-------------------------|-------------|------------------------|-------------|
| | | системен | локален | системен | локален |
| Benzyl alcohol CAS: 100-51-6 EC: 202-859-9 | през устата | Ирелевантно | Ирелевантно | Ирелевантно | Ирелевантно |
| | кожна | 47 mg/kg | Ирелевантно | 9,5 mg/kg | Ирелевантно |
| | вдишване | 450 mg/m ³ | Ирелевантно | 90 mg/m ³ | Ирелевантно |
| Cycloaliphatic amine CAS: 38294-64-3 EC: 500-101-4 | през устата | Ирелевантно | Ирелевантно | Ирелевантно | Ирелевантно |
| | кожна | Ирелевантно | Ирелевантно | 0,14 mg/kg | Ирелевантно |
| | вдишване | Ирелевантно | Ирелевантно | 0,98 mg/m ³ | Ирелевантно |
| Salicylic acid CAS: 69-72-7 EC: 200-712-3 | през устата | Ирелевантно | Ирелевантно | Ирелевантно | Ирелевантно |
| | кожна | Ирелевантно | Ирелевантно | 2 mg/kg | Ирелевантно |
| | вдишване | Ирелевантно | Ирелевантно | 16 mg/m ³ | Ирелевантно |

DNEL (Население):

| Идентификация | | краткотрайна експозиция | | дълготрайна експозиция | |
|---|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|
| | | системен | локален | системен | локален |
| 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine CAS: 2855-13-2 EC: 220-666-8 | през устата | Ирелевантно | Ирелевантно | 0,526 mg/kg | Ирелевантно |
| | кожна | Ирелевантно | Ирелевантно | Ирелевантно | Ирелевантно |
| | вдишване | Ирелевантно | Ирелевантно | Ирелевантно | Ирелевантно |
| Benzyl alcohol CAS: 100-51-6 EC: 202-859-9 | през устата | 25 mg/kg | Ирелевантно | 5 mg/kg | Ирелевантно |
| | кожна | 28,5 mg/kg | Ирелевантно | 5,7 mg/kg | Ирелевантно |
| | вдишване | 40,55 mg/m ³ | Ирелевантно | 8,11 mg/m ³ | Ирелевантно |
| Cycloaliphatic amine CAS: 38294-64-3 EC: 500-101-4 | през устата | Ирелевантно | Ирелевантно | 0,05 mg/kg | Ирелевантно |
| | кожна | Ирелевантно | Ирелевантно | 0,05 mg/kg | Ирелевантно |
| | вдишване | Ирелевантно | Ирелевантно | 0,175 mg/m ³ | Ирелевантно |
| Salicylic acid CAS: 69-72-7 EC: 200-712-3 | през устата | 4 mg/kg | Ирелевантно | 1 mg/kg | Ирелевантно |
| | кожна | Ирелевантно | Ирелевантно | 1 mg/kg | Ирелевантно |
| | вдишване | Ирелевантно | Ирелевантно | 4 mg/m ³ | 0,2 mg/m ³ |

PNEC:

| Идентификация | | | | |
|--|-------------|-------------|----------------------|-------------|
| 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine | STP | 3,18 mg/L | сладка вода | 0,06 mg/L |
| CAS: 2855-13-2 | под | 1,121 mg/kg | солена вода | 0,006 mg/L |
| EC: 220-666-8 | периодичен | 0,23 mg/L | утайка (сладка вода) | 5,784 mg/kg |
| | през устата | Ирелевантно | утайка (солена вода) | 0,578 mg/kg |

EPOXY HARDENER FIBREGLASS new

РАЗДЕЛ 8: КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА/ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА (продължава)

| Идентификация | | | | | |
|--|-------------|---------------|----------------------|---------------|--|
| Benzyl alcohol CAS: 100-51-6 EC: 202-859-9 | STP | 39 mg/L | сладка вода | 1 mg/L | |
| | под | 0,456 mg/kg | солена вода | 0,1 mg/L | |
| | периодичен | 2,3 mg/L | утайка (сладка вода) | 5,27 mg/kg | |
| | през устата | Ирелевантно | утайка (солена вода) | 0,527 mg/kg | |
| Cycloaliphatic amine CAS: 38294-64-3 EC: 500-101-4 | STP | 10 mg/L | сладка вода | 0,0111 mg/L | |
| | под | 0,00279 mg/kg | солена вода | 0,00111 mg/L | |
| | периодичен | 0,111 mg/L | утайка (сладка вода) | 0,0456 mg/kg | |
| | през устата | 1 g/kg | утайка (солена вода) | 0,00456 mg/kg | |
| Salicylic acid CAS: 69-72-7 EC: 200-712-3 | STP | 162 mg/L | сладка вода | 0,2 mg/L | |
| | под | 0,166 mg/kg | солена вода | 0,02 mg/L | |
| | периодичен | 1 mg/L | утайка (сладка вода) | 1,42 mg/kg | |
| | през устата | Ирелевантно | утайка (солена вода) | 0,142 mg/kg | |

8.2 Контрол на експозицията:

A.- Общи мерки за сигурност и хигиена на работното място:

Като предпазна мярка е препоръчително да използвате основни лични предпазни средства, означени с маркировка "CE", в съответствие с Директива 89/686/EO. За повече информация за личните предпазни средства (съхранение, употреба, почистване, поддръжка, защитен клас,...) вижте информационната брошура, предоставена от производителя. За допълнителна информация вижте т. 7.1.

B.- Защита на дихателните пътища

| предупредителни пиктограми | индивидуална защитна екипировка | Етикетиране | Норми CEN | Наблюдения |
|----------------------------|---------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------|
| | Респиратор за газове и пари | | EN 405:2001+A1:2009 | Респиратор за газове и пари |

C.- Специфична защита на ръцете

| предупредителни пиктограми | индивидуална защитна екипировка | Етикетиране | Норми CEN | Наблюдения |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------|---|---|
| | Нееднократни химични защитни ръкавици | | EN 374-1:2003 EN 374-3:2003/AC:2006 EN 420:2003+A1:2009 | Изминалото време (време на пробив), посочено от производителя, трябва да бъде по-голямо от времето на употреба на продукта. Не използвайте предпазни кремове след контакт на продукта с кожата. |

Тъй като продуктът е смес от различни материали, устойчивостта на материала на ръкавиците не може да се определи предварително с пълна сигурност и затова трябва да се контролира преди използване.

D.- Защита на очите и лицето

| предупредителни пиктограми | индивидуална защитна екипировка | Етикетиране | Норми CEN | Наблюдения |
|----------------------------|---------------------------------|-------------|---|---------------|
| | Маска за лице | | EN 166:2001 EN 167:2001 EN 168:2001 EN ISO 4007:2012 | Маска за лице |

E.- Защита на тялото

| предупредителни пиктограми | индивидуална защитна екипировка | Етикетиране | Норми CEN | Наблюдения |
|----------------------------|--|-------------|--|--|
| | Зашитно облекло за химическа защита за еднократна употреба | | EN 13034:2005+A1:2009 EN 168:2001 EN ISO 13982-1:2004/A1:2010 EN ISO 6529:2001 EN ISO 6530:2005 EN 464:1994 | Зашитно облекло за химическа защита за еднократна употреба |

EPOXY HARDENER FIBREGLASS new

РАЗДЕЛ 8: КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА/ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА (продължава)

| предупредителни пиктограми | индивидуална защитна екипировка | Етикетиране | Норми CEN | Наблюдения |
|---------------------------------------|------------------------------------|-------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Задължително носене на защитни обувки | Зашитни обувки за химическа защита | | EN ISO 20345:2011 EN 13832-1:2006 | Зашитни обувки за химическа защита |

F.- Допълнителни мерки

| Спешна мярка | Норми | Спешна мярка | Норми |
|--------------|--------------------------------|--------------|-------------------------------|
| | ANSI Z358-1 ISO 3864-1:2002 | | DIN 12 899 ISO 3864-1:2002 |

Контроли на експозицията на околната среда:

В съответствие със законодателството за опазване на околната среда се препоръчва да избягвате разливане в околната среда както на продукта, така и на неговия контейнер. За повече информация, вижте т. 7.1.Г

РАЗДЕЛ 9: ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

9.1 Информация относно основните физични и химични свойства :

За пълна информация вижте техническия фиш на продукта.

Външен вид:

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Физическо състояние при 20 °C: | Течност |
| външен вид: | Характерен |
| Цвят: | Зелен |
| мирис: | Характерен |
| Граница на мириза: | Ирелевантно * |

Летливост:

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| точка на кипене/интервал на кипене: | 233 °C |
| налягане на парите 20 °C: | 3 Pa |
| налягане на парите 50 °C: | 46 Pa (0 kPa) |
| скорост на изпаряване 20 °C: | Ирелевантно * |

Описание на продукта:

| | |
|---|---------------|
| плътност 20 °C: | 1500 kg/m³ |
| относителна плътност 20 °C: | Ирелевантно * |
| Динамичен вискозитет при 20 °C: | 6,33 cP |
| Кинематичен вискозитет на 20 °C: | 3,91 cSt |
| Кинематичен вискозитет на 40 °C: | Ирелевантно * |
| концентрация: | Ирелевантно * |
| pH: | Ирелевантно * |
| плътност на парите 20 °C: | Ирелевантно * |
| коefficient на разпределение: n-октанол/вода: | Ирелевантно * |
| Разтворимост във вода при 20 °C: | Ирелевантно * |
| разтворимост(и): | Ирелевантно * |
| температура на разпадане: | Ирелевантно * |
| Точка на топене/точка на замръзване: | Ирелевантно * |
| Експлозивни свойства: | Ирелевантно * |

*Не е от значение, поради естеството на продукта, непредставяйки характерна информация относно неговата опасност.

EPOXY HARDENER FIBREGLASS new

РАЗДЕЛ 9: ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА (продължава)

Оксидиращи свойства: Ирелевантно *

Запалимост:

Точка на възпламеняване: Не е запалим (>60 °C)

Запалимост (твърдо вещество, газ): Ирелевантно *

температура на самозапалване: 380 °C

Долна граница на запалимост: Ирелевантно *

Горна граница на запалимост: Ирелевантно *

Експлозия:

Долна граница на експлозия: Ирелевантно *

Горна граница на експлозия: Ирелевантно *

9.2 Друга информация:

Повърхностното напрежение 20 °C: Ирелевантно *

Коефициент на пречупване: Ирелевантно *

*Не е от значение, поради естеството на продукта, непредоставяйки характерна информация относно неговата опасност.

РАЗДЕЛ 10: СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

10.1 Реактивност :

Не се очакват опасни реакции, ако се следват техническите указания за съхранение на химически продукти. Вижте раздел 7.

10.2 Химична стабилност:

Химически стабилен при условията на съхранение, боравене и използване.

10.3 Възможност за опасни реакции :

При посочените условията, никакви опасни реакции не се очакват, които могат да произведат налягане или високи температури.

10.4 Условия, които трябва да се избягват:

Подходящи за обработване и складиране при стайна температура:

| Шок и триене | Контакт с въздуха | Затопляне | Сълнчева светлина | Влажност |
|--------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Неприложим | Неприложим | Неприложим | Неприложим | Неприложим |

10.5 Несъвместими материали :

| Киселини | Вода | Оксидиращи вещества | Горими материали | Други |
|---------------------------|------------|-------------------------|------------------|--|
| Избягвайте силни киселини | Неприложим | Използвайте предпазливо | Неприложим | Да се избягват силни алкали или основи |

10.6 Опасни продукти на разпадане :

Виж точка 10.3, 10.4 и 10.5 за специфично познаване на разпадните продукти. В зависимост от условията на разлагане, и като резултат от същата, могат да бъдат освободени сложни смеси на химически вещества: въглероден двуокис (CO2), въглероден окис и други органични съединения.

РАЗДЕЛ 11: ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

11.1 Информация за токсикологичните ефекти:

Не е налична експериментална информация във връзка с токсичните свойства на сместа.

Опасни последици за здравето:

Повтаряща се, продължителна или при по-високи концентрации експозиция, отколкото тези, които са установени чрез пределно допустимата експозиция на работното място може да доведе до неблагоприятни здравни ефекти, в зависимост от начина на експозиция:

А.- Погълдане (остър ефект):

EPOXY HARDENER FIBREGLASS new

РАЗДЕЛ 11: ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ (продължава)

- Остра токсичност: Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране, но продуктът съдържа вещества, определени като опасни при поглъщане. За повече информация вижте Раздел 3.
- Корозивност/Раздразнителност: Разяждащ продукт, унищожава платовете. За повече информация за вторичните ефекти при контакт с кожата, вижте Раздел 2.

B- Инхалация (остър ефект):

- Остра токсичност: Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране, но продуктът съдържа вещества, определени като опасни при вдишване. За повече информация, вижте Раздел 3.
- Корозивност/Раздразнителност: В случай на продължително вдишване, продуктът има разрушително действие върху тъканите на лигавицата и горните дихателни пътища.

C- Контакт с кожата и очите (остър ефект):

- Контакт с кожата: Контакт с кожата е възможен, тъй като всяка къв вид плат може да бъде прогорен. За повече информация за вторичните ефекти, вижте Раздел 2.
- Контакт с очите: При контакт води до сериозни увреждания на очите.

D- КМР ефекти (канцерогенност, мутагенност и репродуктивна токсичност):

- Канцерогенност: Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране, тъй като не съдържа вещества, класифицирани като опасни за споменатия ефект. За повече информация вижте Раздел 3.
- Мутагенност: Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране, тъй като не съдържа вещества, класифицирани като опасни за споменатия ефект. За повече информация вижте Раздел 3.
- Репродуктивна токсичност: Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране, тъй като не съдържа вещества, класифицирани като опасни за споменатия ефект. За повече информация вижте Раздел 3.

E- Сенсибилизиращи ефекти:

- Дихателен: Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране, тъй като не съдържа вещества, класифицирани като опасни и причиняващи чувствителност. За повече информация вижте Раздел 3.
- Кожен: Продължителният контакт с кожата може да причини алергичен контактен дерматит.

F- Специфична токсичност за определени органи (STOT) - еднократна експозиция:

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране, тъй като не съдържа вещества, класифицирани като опасни за споменатия ефект. За повече информация вижте Раздел 3.

G- Специфична токсичност за определени органи (STOT) - повтаряща се експозиция:

- Специфична токсичност за определени органи (STOT) - повтаряща се експозиция: Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране, тъй като не съдържа вещества, класифицирани като опасни за споменатия ефект. За повече информация вижте Раздел 3.
- Кожа: Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране, тъй като не съдържа вещества, класифицирани като опасни за споменатия ефект. За повече информация вижте Раздел 3.

H- Опасност при вдишване:

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране, тъй като не съдържа вещества, класифицирани като опасни за споменатия ефект. За повече информация вижте Раздел 3.

допълнителна информация:

Иралевантно

Специфична информация за токсично въздействие на веществата:

| Идентификация | остра токсичност | | Вид |
|---|------------------|----------------------|------|
| Cycloaliphatic amine CAS: 38294-64-3 EC: 500-101-4 | орална LD50 | >2000 mg/kg | |
| | кожна LD50 | >2000 mg/kg | |
| | LC50 вдишване | >20 mg/L (4 h) | |
| 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine CAS: 2855-13-2 EC: 220-666-8 | орална LD50 | 1030 mg/kg | Пълъ |
| | кожна LD50 | >2000 mg/kg | |
| | LC50 вдишване | >20 mg/L (4 h) | |
| Benzyl alcohol CAS: 100-51-6 EC: 202-859-9 | орална LD50 | 500 mg/kg | Пълъ |
| | кожна LD50 | 2500 mg/kg (ATEi) | |
| | LC50 вдишване | 11 mg/L (4 h) (ATEi) | |
| Salicylic acid CAS: 69-72-7 EC: 200-712-3 | орална LD50 | 891 mg/kg | Пълъ |
| | кожна LD50 | >2000 mg/kg | |
| | LC50 вдишване | >5 mg/L (4 h) | |

EPOXY HARDENER FIBREGLASS new

РАЗДЕЛ 12: ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Експерименталната информация, отнасяща се до екотоксикологичните свойства на самата смес не е на разположение

12.1 Токсичност :

| Идентификация | остра токсичност | | Вид | Вид |
|---|------------------|----------------------|-------------------------|-------------|
| 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine CAS: 2855-13-2 EC: 220-666-8 | LC50 | 110 mg/L (96 h) | Leuciscus idus | Риба |
| | EC50 | 388 mg/L (48 h) | N/A | Ракообразно |
| | EC50 | Ирелевантно | | |
| Benzyl alcohol CAS: 100-51-6 EC: 202-859-9 | LC50 | 646 mg/L (48 h) | Leuciscus idus | Риба |
| | EC50 | 400 mg/L (24 h) | Daphnia magna | Ракообразно |
| | EC50 | 79 mg/L (3 h) | Scenedesmus subspicatus | Водорасло |
| Cycloaliphatic amine CAS: 38294-64-3 EC: 500-101-4 | LC50 | 10 - 100 mg/L (96 h) | | Риба |
| | EC50 | 10 - 100 mg/L | | Ракообразно |
| | EC50 | 10 - 100 mg/L | | Водорасло |

12.2 Устойчивост и разградимост:

| Идентификация | Разграждане | | Биоразградимост | |
|---|-------------|-------------|-------------------|----------|
| 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine CAS: 2855-13-2 EC: 220-666-8 | БПК5 | Ирелевантно | концентрация | 7 mg/L |
| | ХПК | Ирелевантно | период | 28 дни |
| | БПК5/ХПК | Ирелевантно | % Биоразградимост | 8 % |
| Benzyl alcohol CAS: 100-51-6 EC: 202-859-9 | БПК5 | Ирелевантно | концентрация | 100 mg/L |
| | ХПК | Ирелевантно | период | 14 дни |
| | БПК5/ХПК | Ирелевантно | % Биоразградимост | 94 % |

12.3 Потенциал за биоакумулиране:

| Идентификация | Потенциал за биоакумулиране | |
|--|-----------------------------|-------|
| Benzyl alcohol CAS: 100-51-6 EC: 202-859-9 | BCF | 0 |
| | Log Pow | 1,1 |
| | потенциал(ен) | Ниско |

12.4 Преносимост в почвата :

| Идентификация | абсорбция/десорбция | | летливост | |
|---|-------------------------|--------------------------|------------|--------------------------------|
| 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine CAS: 2855-13-2 EC: 220-666-8 | Кос | 928 | Хенри | 4,46E-4 Pa·m ³ /mol |
| | заключение | ниско | сух под | Не |
| | повърхностно напрежение | Ирелевантно | влажен под | Не |
| Benzyl alcohol CAS: 100-51-6 EC: 202-859-9 | Кос | Ирелевантно | Хенри | Ирелевантно |
| | заключение | Ирелевантно | сух под | Ирелевантно |
| | повърхностно напрежение | 3,679E-2 N/m (25 °C) | влажен под | Ирелевантно |
| Salicylic acid CAS: 69-72-7 EC: 200-712-3 | Кос | Ирелевантно | Хенри | Ирелевантно |
| | заключение | Ирелевантно | сух под | Ирелевантно |
| | повърхностно напрежение | 2,444E-2 N/m (207,25 °C) | влажен под | Ирелевантно |

12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB:

Продуктът не отговаря на критериите за PBT/vPvB

12.6 Други неблагоприятни ефекти:

Не са описани

РАЗДЕЛ 13: ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

13.1 Методи за третиране на отпадъци:

| Код | Описание | вид на отпадъка (Регламент (ЕС) № 1357/2014) |
|-----------|---|--|
| 08 01 11* | отпадъчна боя и лак, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества | опасно |

Вид на отпадъците (Регламент (ЕС) № 1357/2014):

HP4 Дразнене — дразнене на кожата и увреждане на обите, HP6 Остра токсичност, HP8 Корозивни, HP13 Сенсибилизиращи

EPOXY HARDENER FIBREGLASS new

РАЗДЕЛ 13: ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ (продължава)

Управление на отпадъците (обезвреждане и оценка):

Консултирайте оторизиран мениджър на отпадъци относно оценка и обработка в съответствие с разпореждане Приложение 1 и Приложение 2 (Директива 2008/98/EO). Съгласно кодовете 15 01 (2014/955/EC), в случай че контейнера е бил в пряк контакт с продукта, той ще бъде обработен по същия начин като продукта, в противен случай, той ще бъде обработен като неопасен остатък. Не се препоръчва изхвърляне в канала. Виж параграф 6.2.

Правна уредба свързана с управлението на отпадъците:

В съответствие на Приложение II на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) се отразяват разпоредбите на Общността или на държавата, свързани с управлението на отпадъците.

Законодателството на Общността: Директива 2008/98/EO, Регламент (ЕС) № 1357/2014, 2014/955/ЕС
Национално законодателство: Закон за управление на отпадъците (обн. ДВ, бр.53/13.07.2012 г.)

РАЗДЕЛ 14: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТРАНСПОРТИРАНЕТО

Превоз на опасни товари по суза:

Съгласно ADR 2017 и RID, 2017:



14.1 Номер по списъка на ООН: UN1760

14.2 Точното на наименование КОРОЗИОННАТЕЧНОСТ, Н.У.К. (3-aminomethyl-3,5,5-на пратката по списъка на trimethylcyclohexylamine)
ООН :

14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране:

Етикети: 8

14.4 Опаковъчна група : II

14.5 Опасно за околната среда: Не

14.6 Специални предпазни мерки за потребителите

Специални разпоредби: 274

Ограничителен код в тунел: E

физико-химични свойства: вж. параграф 9

ограничени количества: 1 L

14.7 Транспортиране в наливно състояние съгласно анекс II към MARPOL и Кодекса IBC: Ирелевантно

Морски транспорт на опасни товари:

Съгласно IMDG 38-16:



14.1 Номер по списъка на ООН: UN1760

14.2 Точното на наименование КОРОЗИОННАТЕЧНОСТ, Н.У.К. (3-aminomethyl-3,5,5-на пратката по списъка на trimethylcyclohexylamine)
ООН :

14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране:

Етикети: 8

14.4 Опаковъчна група : II

14.5 Опасно за околната среда: Не

14.6 Специални предпазни мерки за потребителите

Специални разпоредби: 274

EmS кодове: F-A, S-B

физико-химични свойства: вж. параграф 9

ограничени количества: 1 L

14.7 Транспортиране в наливно състояние съгласно анекс II към MARPOL и Кодекса IBC: Ирелевантно

Въздушен транспорт на опасни товари:

EPOXY HARDENER FIBREGLASS new

РАЗДЕЛ 14: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТРАНСПОРТИРАНЕТО (продължава)

Съгласно IATA / ICAO 2017:



14.1 Номер по списъка на ООН: UN1760

14.2 Точното на наименование КОРОЗИОННАТЕЧНОСТ, Н.У.К. (3-aminomethyl-3,5,5-на пратката по списъка на trimethylcyclohexylamine)
ООН :

14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране:

Етикети: 8

14.4 Опаковъчна група : II

14.5 Опасно за околната среда: Не

14.6 Специални предпазни мерки за потребителите

физико-химични свойства: вж. параграф 9

14.7 Транспортиране в наливно състояние съгласно анекс II към MARPOL и Кодекса IBC: Ирелевантно

РАЗДЕЛ 15: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА

15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда:

Вещества, включени в кандидат-списък за разрешение по Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH): Ирелевантно

Вещества, включени в приложение XIV на REACH (списък на разрешение) и срок на годност: Ирелевантно

Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой: Ирелевантно

Член 95, РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 528/2012: Salicylic acid (Продуктов тип 2, 3, 4)

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 649/2012 относно износа и вноса на опасни химикали: Ирелевантно

Ограниченията на пазара и употребата на някои опасни вещества и смеси (Приложение XVII на REACH, etc...):

Забранява се употребата им в:

—декоративни изделия, предназначени за получаване на светлинни или цветни ефекти посредством различни фази, като например декоративни лампи и пепелници;

—фокуси и шеги;

—игри за един или повече участници или изделия, предназначени да се използват като такива, дори и с декоративни цели.

Специални разпоредби за защита на лица или на околната среда:

Препоръчва се информацията събрана в този информационен лист за безопасност да се използва като въведение за оценка на риска на местните обстоятелства с цел да се установят необходимите мерки за предотвратяване на рискове за управлението, използването, съхранението и обезвреждането на този продукт.

Други законодателства:

ЗАКОН за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (Загл. изм. - ДВ, бр. 114 от 2003 г., бр. 63 от 2010 г., в сила от 13.08.2010 г.)

ЗАКОН за опазване на околната среда

Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси. Приета с ПМС № 182 от 20.08.2010 г.

Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях. Приета с ПМС № 238 от 28.09.2012 г. Обн. Дв. Бр.76 от 5 октомври 2012г.

НАРЕДБА за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси. Приета с ПМС № 152 от 30.05.2011 г., обн. Дв, бр. 43 от 7.06.2011 г.

Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси. В сила от 31.08.2010 г. Приета с ПМС № 182 от 20.08.2010 г. Обн. Дв. Бр.68 от 31 август 2010 г.

Закон за управление на отпадъците (обн. ДВ, бр.53/13.07.2012 г.)

15.2 Оценка на безопасност на химично вещество или смес:

Доставчикът не е извършил оценка на химическата безопасност.

EPOXY HARDENER FIBREGLASS new

РАЗДЕЛ 16: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Законодателство, приложимо към информационните листове за безопасност:

Този информационен лист за безопасност е разработен в съответствие с приложение II-Насоки за изготвяне на информационни листове за безопасност на Регламент (EO) № 1907/2006 (Регламент (EO) № 2015/830)

Модификации, относно предишна карта за сигурност, която се отнася до пътищата за управление на рисковете:

Ирелевантно

Документи със законодателни фрази посочени в раздел 2:

H314: Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите

H318: Предизвиква сериозно увреждане на очите

H317: Може да причини алергична кожна реакция

Документи със законодателни фрази посочени в раздел 3:

Посочените фрази не се отнасят за самия продукт, те служат само за информация и се отнасят за отделните съставки, които фигурират в раздел 3

Регламент № 1272/2008 (CLP):

Acute Tox. 4: H302 - Вреден при погълдане

Acute Tox. 4: H302+H332 - Вреден при погълдане или при вдишване

Aquatic Chronic 3: H412 - Вреден за водните организми, с дълготраен ефект

Eye Dam. 1: H318 - Предизвиква сериозно увреждане на очите

Eye Irrit. 2: H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите

Skin Corr. 1B: H314 - Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите

Skin Sens. 1: H317 - Може да причини алергична кожна реакция

Skin Sens. 1A: H317 - Може да причини алергична кожна реакция

Процедура за класифициране:

Skin Corr. 1B: Изчислителен метод

Eye Dam. 1: Изчислителен метод

Skin Sens. 1A: Изчислителен метод

Съвети свързани с обучението:

Препоръчва се минимално обучение относно професионалните рискове на персонала, който ще работи с този продукт с цел да се улесни разбирането и тълкуването на този информационен лист за безопасност и на етикетирането на продукта.

Основни библиографски източници:

<http://echa.europa.eu>

<http://eur-lex.europa.eu>

Съкращения и ахроними:

- ADR: Европейско споразумение за международния сухопътен транспорт на опасни товари

- IMDG: Морски международен код за опасни товари

- IATA: Международна асоциация за въздушен транспорт

- ICAO: Международна организация за гражданска авиация

- DQO: Химическо търсене на кислород

- DBO5: Биологично търсене на кислород след 5 дни

- BCF: фактор на биоконцентрация

- DL50: смъртоносна доза 50

- CL50: смъртоносна концентрация 50

- EC50: ефективна концентрация 50

- Log POW: логаритъм коефициент деление октанол-вода

Koc: коефициент на деление на органичен въглерод

Информацията, съдържаща се в този информационен лист за безопасност се основава на източници, експертни мнения и съществуващото законодателство на европейско и държавно равнище и не може да гарантира точността и. Тази информация не може да се разглежда като гаранция за свойствата на продуктите, просто става въпрос за описание по отношение на изискванията за безопасна работа. Методологията и условията на труд на потребителите на този продукт са извън нашето знание и контрол, бидејќи винаги крайната отговорност на потребителя да предприеме необходимите стъпки, за да се съобрази с нормативните изисквания за боравене, съхранение, използване и унищожаване на химически продукти . Данните в този информационен лист за безопасност се отнасят само за този продукт, който не трябва да се използва за цели, различни от посочените.