

SEA-LINE BRAYT S1 PREMIUM ONE STEP, CUT & HIGH GLOSS



Polishing compound

Техническа информация

Продукт само за професионална употреба

Елементи на продукта:

Sea-Line® S1 PREMIUM POLISHING COMPOUND

ONE STEP, CUT & HIGH GLOSS

Еднокомпонентен продукт

Опаковка:

600g; 1,2 kg

Описание на продукта и употреба:



Sea-Line® S1 PREMIUM гарантира получаване на изключително голям блясък на повърхността с едностъпков процес.

S1 Premium Compound е предвидена за повърхности, които са трудни за полиране акот лакове (вкл. Полиуретанови), плекси или поликарбонати и ламинати. Същевременно използваните полиращи частици дават много голям блясък и ефективно отстраняват дефекти и драскотини при шлайфане след употреба на шкурка P800. (при тъмни цветове, след употреба на шкурка <P1200).

Сместа е под формата на течност и Ви позволява прецизно дозиране на необходимото количество, в зависимост от типа повърхност, която се полира.

Технически данни:

Сила на шлифоване:



8 / 10

Ниво на блясък:



9 / 10

Физико-химични характеристики:

Плътност:

1,51 kg/l

Цвят:

Бял

Консистенция:

ТЕЧНОСТ

Начини за полагане:


Ротационна машина за полиране

Агнешка вълна, твърда гъба

Условия за полагане:

Продуктът работи най-добре при температури от 15~25°C.

Подготовка на повърхността преди употреба и метод за употреба:



- Почистете повърхността, определена за полиране.
- Ако е необходимо да се премахват дефекти, полирайте повърхността с шкурка по следния начин:
 - Първоначално полиране: <P500
 - Окончателно полиране: <P800
 - Окончателно полиране (тъмни цветове): <P1200
- Почистете повърхността отново.
- Разпределете сместа върху елемент или предмет (вълна или твърда гъба)
- Разпределете сместа с минимум въртеливи движения върху цялата повърхност, която трябва да се полира (800-1000 движения/минута), полирайте докато си смени цвета и сместа смени консистенцията си.
- Бавно увеличете на максимална скорост от 1800 RPM като прилагате лек натиск.
- Полирайте докато всички дефекти са премахнати и се получи пълен блясък.
- Ако е необходимо, повторете процеса на полиране.

Последващи действия:

След смяна на апликатора, направен от 100 % вълна (MM Sea-Line BRAYT) или мека гъба, полирайте повърхността, за да получите още по-голям блясък.

За да повишите нивото на блясък, също е препоръчително да използвате:

1. Sea-Line® S2 FINISHING COMPOUND

За да защитите повърхността, е препоръчително да използвате:

1. Sea-Line® S3 PROTECT SPRAY

2. Sea-Line® S4 PROTECT WAX

SEA-LINE BRAYT S1 PREMIUM
ONE STEP, CUT & HIGH GLOSS
Polishing compound



Техническа информация

Продукт само за професионална употреба

Стандартни мерки за безопасност:

В случай на поглъщане се консултира с Вашия доктор незабавно и покажете етикета на опаковката.



Съхранение:



Съхранявайте в затворена опаковка при температури между 0 - 35°C.

Съхранявайте далеч от огън, топлина и ултравиолетови лъчи. Предпазвайте от замръзване.

Затваряйте опаковката след всяка употреба.

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

24 месеца от датата на производство

Срок на годност:



Гаранция за качество:

Продукцията, контролът на качеството и осъществяването на доставките покриват изискванията на стандарти ISO 9001 и 14001.

Цялата информация в този документ е основана на изчерпателни лабораторни изследвания и многогодишен опит. Нашата позиция на лидери на пазара не ни освобождава от постоянен контрол на качеството на нашите продукти. Въпреки това ние не поемаме отговорност за нанесени щети вследствие неправилна употреба или съхранение на нашите продукти или за щети, нанесени от употреба на нашите продукти по какъвто и да е начин, противоречащ на добрите работни практики.

TROTON sp. z o.o. Zabrowo.