

SEA-LINE BRAYT S2 FINISHING COMPOUND



Техническа информация

Продукт само за професионална употреба

Елементи на
продукта:

Обем:

Описание на
продукта:



Препоръчителна
употреба:

Polishing compound S2 – еднокомпонентен продукт

Единична опаковка: 500 g

Sea-Line® Brayt S2 полиращата смес е универсален продукт за завършване на всички типове покрития. Елиминира дефектите след полиране и осигурява перфектен огледален блясък.

Това е универсален продукт, подходящ за всеки тип гелкот, PE и PU лакове в мебелната индустрия и в производството на композитни продукти.

Висококачествените полиращи минерали осигуряват безупречен, огледален блясък без отражения и една оптимална пропорция от твърди частици и свързващи компоненти, която позволява да поддържате Вашата работна площ чиста и прави остатъците лесни за почистване.

Благодарение на оптималната си композиция, продуктът не причинява изключително нагряване на повърхността. Работейки с Sea-Line® S2 ние спестяваме Вашето време.

Физико-химични
характеристики:

Плътност:

1,0 kg/l

Цвят:

Тюркоазен

вискозитет:

>7 mm²/s (40°C)

Подготовка на
повърхността преди
употреба:



За трудни повърхности, продуктът може да се използва като добавка след употреба на Sea-Line® S1 полираща смес.

- Измийте работната повърхност.
- Приключващо шкурене: P3000 < (само ако е необходимо да се премахнат драскотини)
- Махнете праха и обезмаслете отново.
- Измийте работната повърхност и други отлагания със сладка вода.

Метод за полагане:

Мека кърпа (черна), микрофибърна кърпа, агнешка вълна (Тип MM Sea-Line® BRAYT).

Условия за полагане:

Продуктът работи най-добре при температури от 15~25°C.

Полагане:

- Положете Sea-Line® S2 в малко количество върху повърхността, която трябва да бъде третирана.
- Полирането трябва да се извършва върху малка повърхност.
- За да премахнете драскотините и други дефекти, полирайте с лек натиск.
- Полирайте с максимално 2000 RMP, за да достигнете перфектен блясък.
- За да осигурите най-добро качество на полираната повърхност, обезмаслете основно контактната повърхност.

Последващи
действия:

След полиране премахнете всички остатъци с микрофибърна кърпа.

За да защитите повърхността, използвайте:

- S4 Protect wax
- S3 Clean & protect spray

Съхранение:



Съхранявайте в затворена опаковка при температури между 0 – 45°C.

Сместа трябва да бъде съхранявана в плътно затворени опаковки, на сухо и хладно място, далеч от източници на огън, топлина и слънчеви лъчи.

Внимание: След всяка употреба, опаковките трябва да бъдат затворени веднага!

Срок на годност:

24 месеца от датата на производство

Гаранция за качество:

Продукцията, контролът на качеството и осъществяването на доставките покриват изискванията на стандарти ISO 9001 и 14001.

SEA-LINE BRAYT S2 FINISHING COMPOUND

Техническа информация



Продукт само за професионална употреба

Цялата информация в този документ е основана на изчерпателни лабораторни изследвания и многогодишен опит. Нашата позиция на лидери на пазара не ни освобождава от постоянен контрол на качеството на нашите продукти. Въпреки това ние не поемаме отговорност за нанесени щети вследствие неправилна употреба или съхранение на нашите продукти или за щети, нанесени от употреба на нашите продукти по какъвто и да е начин, противоречащ на добрите работни практики. TROTON sp. z o.o. Zabrowo.